

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

Handhabungshinweise für Magnetfolienschilder

Zur Vermeidung von Schäden - insbesondere bei der Außenanwendung sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Die Flächen müssen vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
2. Die Magnetschilder müssen grundsätzlich vollflächig angebracht werden und dürfen nicht um Stoßleisten oder Abkantungen herumgelegt werden.
3. **Abgenommene Magnetschilder stets flach lagern!**
Ein Knicken oder Zusammenfallen vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollte die Magnetfolie einmal aufgerollt werden, so muß die bedruckte Fläche außen liegen.
4. Die Reinigung der Magnetschilder sollte möglichst mit warmem Wasser und **regelmäßig erfolgen**; bei hohen Temperaturen in kürzeren Abständen. Keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten verwenden. Mit Stift beschriftete Folien nicht über längere Zeit so belassen, ca. alle 2-3 Tage abwischen und neu beschriften. Sollten nach dem Reinigen dennoch Rückstände zu sehen sein, die Folie mit Autopolitur oder speziellem Kunststoffreiniger behandeln. Dies vermeidet auch das Einbrennen der Stiftfarbe
5. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die Magnetfolien und die Flächen auf denen die Magnetfolien zum haften kommen, mindestens 2-tägig gereinigt werden. **Durch ihre magnetische Wirkung sammeln diese Folien je nach Standort Metallteilchen aus der Umwelt auf, die dann später zur Korrosion auf den Flächen führen können. Mögliche Flugrostaufsammlungen lassen sich, frühzeitig erkannt noch sehr gut entfernen.**
6. Sollten an der Tafel oder Rahmen Bohrungen zur Befestigung angebracht werden, achten Sie bitte darauf, diese ggf. mit entsprechender Rostschutzfarbe abzudecken (Bohrspäne von unedlen Materialien sorgen dafür, dass selbst Edlestahl rostet!). Auch die Tafel in regelmäßigen Abständen reinigen, da durch Umwelteinflüsse Flugrost entstehen kann, der zu Beschädigungen an der Oberfläche führt. Anrostungen auf Edelstahlplatten sofort beseitigen um einen stärkeren Befall zu vermeiden.
7. Bitte beachten Sie, dass diese Oberflächenstörungen unter normalen Bedingungen nicht auftreten und somit eine umweltbedingte Auswirkung in Ihrer Region vorliegt. Nach der neuen Gewährleistungsbedingung haftet der Hersteller oder Verkäufer nur für eine zugesagte Eigenschaft. Um Missverständnisse vorzubeugen, weisen wir hiermit ausdrücklich auf die Handhabung unseres Materials hin. Gemäß unseren Lieferbedingungen haften wir nicht für einen natürlichen Verschleiß und normale Abnutzung sowie Schäden, die an dem Produkt infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, mangelhafter Wartung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs- und Einbauverhältnisse, chemischer, elektrischer oder umwelttechnischer Einflüsse entstehen!

Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gerne über mögliche Pflege- und Schutzmaßnahmen damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben.

Bei Nichtbeachtung der Pflegehinweise entfällt die Gewährleistung!