

Bitte beachten!

Montage von Rahmen und Beschriftungsträger

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Montage sollten Sie nachfolgende Empfehlung und Hinweise beachten und Ausführen. Die Wartung und Pflege ist wie bei jedem anderen Produkt notwendig. Eine regelmäßigen Begutachtung und Reinigung erhöht die Lebenserwartung um ein vielfaches, die rechtzeitige Beseitigung verhindert irreparable Langzeitschäden

Rahmenmontage im Erdreich:

- 1.) Die Rahmen müssen im Erdreich so verankert werden, dass ein stabiler und fester Stand gewährleistet ist.
- 2.) Eine Anlieferung erfolgt je nach Modell teilmontiert, Verschraubungen können sich während der Transportphase leicht lösen und müssen bei der Montage immer nachgezogen werden.
- 3.) Die Rahmengeometrie darf bei dem Setzen nicht zwanghaft unter Spannung gesetzt werden d.h. Rohre und Halter müssen im Winkel und Flucht zueinander parallel ins Erdreich eingebracht werden. Schräg stehende Rahmen sorgen zwangsläufig für Spannungen die sich über die Klemmhalter auf das Schild übertragen und dort früher oder später zu Schäden führen.
- 4.) Bei der Verwendung von einzelnen Montagedübel ist die Ausrichtung und Verankerung maßgebend. Die entsprechende Bodenklassifizierung ist zu berücksichtigen und unterliegt der Einschätzung des Monteurs. Mangelhafte Montage und die daraus resultierenden Schäden liegen in der Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers der Schilder. Diesbezügliche Gewährleistungsansprüche an uns sind hier ausgeschlossen.
- 5.) Betonfundamente sind frostsicher einzubauen, Hier sind auch Köcherfundamente hilfreich damit ein späteres Austauschen möglich bleibt. Die Dimension richtet sich nach der Größe und Windlast des Schildes.
- 6.) Spezielle Montagesystem die eine unsymmetrische Rahmenmontage vermeiden und für eine schnelle Montage sorgen haben sich bewährt. Gerne bieten wir Ihnen ein solches System an.
- 7.) Ständiges herausnehmen der Rahmen und Schilder während z.B. Mäharbeiten ist langfristig nicht empfehlenswert.

Montage der Bildplatten und Texttafeln:

- 1.) Bei Anlieferung der Schilder insbesondere Acrylglasplatten sollte Ihnen bewusst werden, dass es sich hier um ein witterungsbeständiges aber auch sensibles Material handelt. Vermeiden Sie grobe mechanische Einflüsse und beachten Sie das beiliegende Merkblatt zur Handhabung und Pflege der Platten.
- 2.) Wir empfehlen die Platten gesondert zu montieren und dabei saubere Baumwollhandschuhe zu verwenden. Sie sparen sich das anschließende säubern und vermeiden den Kontakt von Fremdmittel wie Fette, Öle oder Zementlaugen (z.B. Rückstände bei der vorherigen Herstellung der Fundamente oder ölige Ablagerungen auf Handschuhen etc.) die das Material schädigen können.
- 3.) Beim Verschrauben des Plattenmaterials sind die Klemmhalter oder Schrauben entsprechend materialgerecht anzuziehen.
- 4.) Vermeiden Sie eine zu feste Verschraubung (Bruchgefahr) denken Sie an die Ausdehnungsfaktoren unterschiedlicher Komponenten
- 5.) Die Verbindung zum Rahmen muss spannungsfrei erfolgen, vermeiden Sie gewaltsames einpressen der Bildträger in Bezug auf schief stehende Rahmenelemente - das Ergebnis erhalten Sie oftmals erst später

Montage von neuen Acryltafeln in alte oder vorhandene Rahmenkonstruktionen:

- 1.) Auch hier gilt im Zuge einer Erneuerung, dass alte Rahmenkonstruktionen auf Verwendbarkeit geprüft werden müssen, lose Schrauben wieder befestigt werden und Klemmgummis ggf. ausgetauscht werden.

Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gerne über mögliche Pflege- und Schutzmaßnahmen damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben. **Für die Wartung bieten wir Ihnen gerne auch diverse Pflege- und Reinigungsmittel an.**

Datum

Unterschrift

Telefon